

Leverandørbrugsanvisning

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Læderhærdemiddel

PR-nummer: 771500
 Oprettet den: 24-09-2006
 Revideret den: 31-05-2007 08:43:00
 Initialer: svj
 Leverandør: **ROC Danmark ApS**
 Ejlbymvej 53 , 5471 Søndersø
 Telefon: 87 41 66 11 , Fax: 87 41 66 13

Anvendelse: Afstivning af læder

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Einccs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
200-578-6	64-17-5	Ethanol	F;R11	65	
200-661-7	67-63-0	Propan-2-ol	F;R11 Xi;R36 R67	7	
		Shellak		25-30	

Noter:

3. Fareidentifikation

Fareidentifikation: Meget brandfarlig.(R11)
 Yderligere information: Produktet brandfarligt og kan ved brug danne brandbare/eksplosive dampluftblandinger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
 Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand eller mælk. Søg læge hvis en større mængde er indtaget.
 Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe el. et mildt vaskemiddel og vand.
 Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
 Forbrænding:
 Øvrige oplysninger:

5. Brandbekæmpelse

Brandbekæmpelse: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulv.m.v.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler: Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Rygning og brug af åben ild forbudt. Ved større forbrug sørg for god udluftning.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå opvarmning, gnister og åben ild. Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå at indånde dampene. Ved vedvarende brug-ventiler godt.
 Opbevaring: Opbevares på et køligt og ventileret sted i lukkede beholdere. Hold beholdere tæt lukkede.
 Brandfare og opslag: Oplagring skal ske i overensstemmelse med de lokale forskrifter for stedlig brandmyndighed. Brandfarlig væske, klasse I-2.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forhånd regler ved brug:	Ved utilstrækkelig udluftning skal arbejdet foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Der skal være adgang til vand og øjenskyller.
Åndedrætsværn:	Ikke påkrævet ved tilstrækkelig udluftning. Ved kontakt/arbejde i 1 -4 timer anvend åndedrætsværn med filter A(brunt)
Handsker og beskyttelsestøj:	Beskyttelseshandsker må anvendes ved risiko for direkte kontakt. Brug beskyttelseshandsker af Neoprengummi, polyethylen ved udsættelse 1 -4 timer.
Øjenværn:	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdi for indholdsstoffer:	Ethanol : 1000 ppm 1900 mg/m ³ Propan-2-ol : 200 ppm 490 mg/m ³
Kontrolmetoder:	

9. Fysiske / Kemiske egenskaber

Egenskaber:	Udseende:Forsk.farver, flydende Lugt:Let stikkende Densitet(g/ml): 0,790 Opløselighed i vand:Letopløseligt i vand. Flammepunkt:C 12 Selvantændelighed:C >350 Eksplosionsgrænse(%): 3,5 -19 Flygtighed: Meget letflygtig. Fordampningshastighed: 8,3
-------------	---

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:	Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder. Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.
-------------	--

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding:	Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.
Indtagelse:	Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.
Hudkontakt:	Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Toksisk dosis, LD 50: >20 000 mg/kg(hud kanin)
Øjenkontakt:	Stænk og dampe kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Overfølsomhed:	Ingen kendte
Langtidsvirkning:	Toksikologiske data: LC50 Indånding. Rotte. 20000ppm(10h)(ethanol) : LC50 Indånding. Rotte. 38 mg/l(10h)(ethanol)
Nervesystem:	
Kræft:	
Reproduktion:	

12. Miljøoplysninger

Akkumulering:	Bioakkumulerer ikke
Miljøoplysninger:	Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.
Mobilitet:	Produktet har lav mobilitet i jord.
Nedbrydelighed:	Produktet er let nedbrydeligt i vandmiljøet. (OECD ?)
Økotoksicitet:	

13. Bortskaffelse

Affaldsgrupper: Kemikalieaffaldsgruppe >125 ml Håndteres som farligt. 20 01 13 Opløsningsmidler
 Bortskaffelse: Generelt/oprydning: Affald skal bortskaffes efter reglerne om kemikalieaffald.

14. Transportoplysninger

Generelt: Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG ect

ADR / RID

1170 ETHANOL, OPLØSNING (ETHYLALKOHOL, OPLØSNING)
 Klassifikation : 3, F1, II
 Fareseddel : 3 Farenummer : 33

IMDG

1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
 Klasse : 3 Pakkegruppe : II
 Fareseddel : 3 EmS : F-E, S-D

Transportoplysninger:

Yderligere info:

15. Oplysninger om regulering

Faresymbol og betegnelse: **F Meget brandfarlig**



Meget brandfarlig

R-sætninger: Meget brandfarlig.(R11)

S-sætninger: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.(S16)
 Emballagen skal holdes tæt lukket.(S7)

Indeholder: Ethanol , Propan-2-ol , Shellak

Anden mærkning: Kodenummer: (1993): 2-1

Mal-Kode:

Anvendelses begrænsninger:

Uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Branche: Lædervareproduktion og trævarer.

Emballage: 250ml-500ml-1l-5l.-25l.

Andvendte kilder: Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave. Justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker, 161/1985.

Særlige regler:

Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i pkt. Meget brandfarlig.(R11)

Irriterer øjnene.(R36)

2: Damp kan give sløvhed og svimmelhed.(R67)